



TUOTEKORTTI

TUOTE: Bravo Professional merkkäusvärit

Värit/tuotenumerot:

**valkoinen, neonvihreä, neonsininen, neonkeltainen,
neonpunainen, neonranssi**

Maahantuoja: Sokeva Oy

Osoite: Tavitie 1, 01450 Vantaa

Puhelin: 020 775 6921

Fax: 020 775 6927

e-mail: sokeva@sokeva.fi

www: www.sokeva.fi

Tuotekortin päivitys: 20.5.2011 / mu



TUOTEKUVAUS:

Nopeasti kuivuva merkkäusväri kivi-, metalli- ja puupinnoille. Ei imeydy merkattavaan pintaan. Poista tarvittaessa asetonilla. Monisuuntaventtiili. Sopii tiemerkkintään, rakennuksille, nurmikolle, lumelle ym.

OMINAISUUDET:

Käyttötarkoitus: Merkkäusväri kivi-, metalli- ja puupinnoille

Tartuntakyky: ei imeydy merkattavaan pintaan

Kemikaalin sieto: ei kestä kemikaalien ja polttoaineiden vaikutuksia

Säänkesto: Hyvä

Sisältö: 600 ml

Tyyppi: Nopeasti kuivuva merkkäusväri

Kosketuskuiva: 10-20 min

Käsittelykuiva:

Täysin kuiva:

Päällemaalaus:

Kuumuuden kesto: Ei kestä korkeita lämpötiloja. Käyttölämpötilasuositus +4 - +32 astetta.

Kaikki tuotteen kuivumisajat ovat ohjeellisia ja niihin vaikuttavat ilman lämpötila ja –kosteus sekä pintamateriaali ja maalikerrosten paksuus. Annetut kuivumisajat testattu 25 asteen lämpötilassa, ilman suhteellisen kosteuden ollessa 60%.

Käyttöohje:

1. **Ravista purkkia** hyvin ylösalaisin 2 minuutin ajan ja suihkuta n. 20 cm etäisyydeltä. Korkissa 2 eri asentoa. Sopii merkintävaunuun.
2. **Maalauksen loputtua** käännä tölkki ylösalaisin ja suihkuta muutaman sekunnin ajan pitäen tölkkiä tässä asennossa, kunnes maalin tulo suuttimesta lakkaa. Näin vältät suuttimen tukkeutumisen.
3. **Maalipurkkien kierrätys ja maalijätteiden hävittäminen.** Tyhjät aerosolitölkit (alumiiniset ja peltiset) kelpaavat samaan keräilyastiaan, kuin muukin metalli-pakkausromu. Varmista, että purkki on tyhjä; tölkki ei hölsky ravistettaessa, eikä suutinta painaessa kuulu pihinää. Tai suuttimesta ei tule ponnekaasua tai maalia.

HUOM. Tuotteen riittoisuus on riippuvainen maalattavasta pintamateriaalista sekä värisävystä. Kaikki tuotteen kuivumisajat ovat ohjeellisia ja niihin vaikuttavat ilman lämpötila ja –kosteus sekä pintamateriaali ja maalikerrosten paksuus.

Tuotteesta on saatavissa käyttöturvallisuustiedote, josta selviää tarkemmat käyttöturvallisuuteen liittyvät asiat.

Lisätiedot sokeva@sokeva.fi